

Deckenschott FLI-VE 90

Das Brandschutzdeckenschott dient zur brandschutztechnischen Abschottung der letzten Geschossdecke zum Dachboden. Das Deckenschott wird auf die letzte Geschossdecke aufgesetzt und verhindert eine Brandausbreiten von unten nach oben, als auch von oben nach unten, was durch den Einsatz von Brandschutzmanschetten nicht gewährleistet werden kann.

Es besteht aus einem Gehäuse aus Gipsfaserplatten mit integrierten Rohranschlussstutzen. Auf der Innenseite des Gehäuses befindet sich das mehrschichtige Klappenblatt, welches mittels thermischer Auslösevorrichtung in offener Stellung gehalten wird.

Die Innenseiten des Gehäuses sind zusätzlich mit einer Ablationsbeschichtung versehen. Die Beschichtung ist löschungsmittelfrei, mechanisch belastbar, wasserundurchlässig, öl- und benzinresistent sowie alterungsbeständig.

DECKENSCHOTT VERHINDERT EINEN DACHSTUHLBRAND!

VORTEIL eines Deckenschott

KEINE WARTUNG!



Erhältlich in den Größen

100 mm

125 mm

160 mm

Wolfgang Janiba
Feuerlöschtechnik
2380 Perchtoldsdorf • Ketzergasse 299
Tel.: 0676/305 83 98 • Fax: 01/865 93 14
www.loeschtechnik.at